

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Грунтовка по пластику адгезионная Vika 1K

**Назначение:** Однокомпонентная быстросохнущая грунтовка по пластику предназначена для первичного грунтования деталей из пластика (в том числе полипропиленовых). Обладает прекрасными порозаполняющими свойствами, образуя равномерную поверхность.  
Легка в нанесении и обеспечивает отличную адгезию лакокрасочным материалам, клеям и герметикам.

Цвет: слегка желтоватый.

Фасовка: 0.52 кг

ТУ 2312-263-49404743-2014

#### Технические данные

Состав: хлорированный полиолефин, органический растворитель.

Массовая доля нелетучих веществ: 9%.

Толщина сухого слоя: 4-10 мкм за 1 слой



Расход: 0.52 кг на 6 м²

Количество слоев: 1-2.




**Сопутствующие продукты:** Разбавитель алкидный «Vika-60», растворитель 646.

<b>Подложки</b>	Пластик
<b>Подготовка поверхности</b>	Отшлифовать поверхность абразивом P800-1000 Обезжирить
<b>Условия нанесения</b>	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%


#### Подготовка рабочей смеси

	<b>Пропорции смешивания</b> Грунтовка по пластику адгезионная Vika 1K (компонент А)	По объему	По весу
			-
	Разбавление не требуется		
	<b>Вязкость при нанесении</b> DIN Cup4/20°C	12--14 сек	

## Нанесение

	Тип оборудования	Диаметр, мм	Давление, бар	Дистанция, см
	HVLP/HTE	1.3-1.4	2.0-4.0	15-20
	Количество слоев 1-2			
	Выдержка покрытия 3-5 мин при 20°C			

## Сушка

	Режим сушки			
	20°C			
До шлифования	10 мин			
Шлифовка	P240-320, P400-600 методом «по-сухому»			
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647, 650			

**Меры предосторожности, условия хранения:** грунтовка пожароопасна. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

**Беречь от огня!** Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

**Гарантийный срок** — 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.