

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Грунтовка акриловая финишная Vika 1K

Назначение: Однокомпонентная быстросохнущая акриловая грунтовка предназначена для выравнивания и изоляции мелких дефектов металлических и пластиковых деталей кузова автомобиля. Обладает отличной адгезией и легко шлифуется. Может наноситься методом «мокрый по мокрому» и не требует предварительного грунтования пластика.

Цвет: серый.

Фасовка: 1.2 кг

ТУ 2312-048-49404743-2008

Технические данные

Состав: суспензия пигментов и наполнителей в смеси акриловых смол в органических растворителях, содержащие специальные добавки.

Массовая доля нелетучих веществ: 72%.

Толщина сухого слоя: 50-120 мкм


Расход: 1 кг на 10 м²


Количество слоев: 1-3.

Сопутствующие продукты: Разбавитель алкидный «Vika-60», растворитель 646.




Подложки	Металл; Отшлифованное заводское покрытие; Полиэфирная шпатлевка VIKА
Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность уайт-спиртом; Отшлифовать поверхность абразивом Р240, заматировать Обезжирить.
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%

Подготовка рабочей смеси


	Пропорции смешивания Грунтовка Vika финишная (компонент А)	По объему	По весу
		-	-
Разбавление	Разбавитель алкидный «Vika-60», растворитель 646	30-40%	

	Вязкость при нанесении DIN Cup4/20°C	20-25 сек
---	--	-----------

Нанесение

	Тип оборудования	Диаметр, мм	Давление, бар	Дистанция, см
	HVLP/HTE	1.6-1.8	2.0-4.0	15-20
	Количество слоев 1-3			
	Выдержка покрытия 1-3 мин при 20°C			

Сушка

	Режим сушки 20°C			
До шлифования	30 мин			
Шлифовка	P240-320, P400-600 методом «по-сухому»			
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647, 650			

Меры предосторожности, условия хранения: грунт пожароопасен. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

Беречь от огня! Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

Гарантийный срок — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой таре.